

HKS 90

névleges terhelés	13 kW
nyitás kezdet	40 C°
teljesen nyitva	70 C°
max. hőmérséklet	230 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	90 mm
beépítési hossz	85 mm
beépítési magasság	10 mm

HKS 100

névleges terhelés	14 kW
nyitás kezdet	50 C°
teljesen nyitva	80 C°
max. hőmérséklet	270 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	100 mm
beépítési hossz	90 mm
beépítési magasság	10 mm

HKS 110

névleges terhelés	18 kW
nyitás kezdet	50 C°
teljesen nyitva	80 C°
max. hőmérséklet	270 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	110 mm
beépítési hossz	90 mm
beépítési magasság	10/60* mm

HKS 120

névleges terhelés	20 kW
nyitás kezdet	50 C°
teljesen nyitva	80 C°
max. hőmérséklet	270 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	120 mm
beépítési hossz	90 mm
beépítési magasság	10/60* mm

HKS 130

névleges terhelés	29 kW
nyitás kezdet	50 C°
teljesen nyitva	80 C°
max. hőmérséklet	270 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	130 mm
beépítési hossz	90 mm
beépítési magasság	10/60* mm

HKS 150

névleges terhelés	42 kW
nyitás kezdet	50 C°
teljesen nyitva	80 C°
max. hőmérséklet	270 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	150 mm
beépítési hossz	100 mm
beépítési magasság	10/60* mm