

HOS 60

névleges terhelés	4,5 kW
nyitás kezdet	50 C°
teljesen nyitva	100 C°
max. hőmérséklet	320 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	60 mm
beépítési hossz	70 mm
beépítési magasság	45 mm

HOS 70

névleges terhelés	6,4 kW
nyitás kezdet	50 C°
teljesen nyitva	100 C°
max. hőmérséklet	320 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	70 mm
beépítési hossz	80 mm
beépítési magasság	55 mm

HOS 80

névleges terhelés	9 kW
nyitás kezdet	50 C°
teljesen nyitva	100 C°
max. hőmérséklet	320 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	80 mm
beépítési hossz	80 mm
beépítési magasság	55 mm

HOS 90

névleges terhelés	13 kW
nyitás kezdet	50 C°
teljesen nyitva	100 C°
max. hőmérséklet	320 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	90 mm
beépítési hossz	90 mm
beépítési magasság	65 mm

HOS 100

névleges terhelés	17 kW
nyitás kezdet	50 C°
teljesen nyitva	100 C°
max. hőmérséklet	320 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	100 mm
beépítési hossz	90 mm
beépítési magasság	65 mm

HOS 110

névleges terhelés	23 kW
nyitás kezdet	50 C°
teljesen nyitva	100 C°
max. hőmérséklet	320 C°
záródási idő	< 3 min
áramlási ellenálás	< 2 Pa
névleges átmérő	110 mm
beépítési hossz	95 mm
beépítési magasság	70 mm